

AKTIPRINT G / Version compact

Sécheur UV pour verre plat

Sécheur industriel robuste pour verre plat avec une ou deux faces durcissant et polymérisant les encres sensibles aux UV sur des supports en verre de taille moyenne à grande et de différente épaisseur avec un chargement thermique.

Version industrielle.

Tailles spéciales et versions personnalisés sur demande.



Données Technique :

Puissance du tube UV	Chaque tube UV max. 120 W/cm
Spectre UV	200 – 400 nm (Tubes sans ozone ou spectre spécial sur demande)
Version Standard	Prêt à l'emploi, unité stable avec refroidissement : système de transport synchronisé avec des rouleaux de pincement ; massifs, miroirs aluminium de facette facilement remplaçable, semi-rélecteurs aluminium concentriques, refroidissement intense contrôlé avec un thermostat ; un bureau de contrôle sera nécessaire pour une puissance supérieure; indicateur de courant ; indicateur de vitesse digitale ; compteur d'heures de fonctionnement; cassette réflecteur échangeable
Caractéristiques	Commande SPS inclus et écran tactile Ajustement de la puissance de 30 à 100% et stabilisation (alimentation électronique)
Vitesse	3-15 m/min., variable (autres vitesses de convoyeur à bande sur demande)
Couleur	RAL 5002 bleue et RAL 7035 grise.
Manuel d'instruction	Anglais ou Allemand
Notes	Séchage UV des deux côtés résultant en une meilleure adhésion de l'encre sur le verre. Installation d'une évacuation d'air, puissance électrique et fusible sont à la demande du client.

Accessoires/Options (sur demande)

- Tubes sans ozone et/ou spectre spécial
- Panneaux de verre en quartz
- Ecran de commande avec une mémoire de 20 commandes pour pré ajuster et entreposer les paramètres des commandes

Explication: AKTIPRINT G 60-x: „60“ = longueur du tube UV tube en cm, „x“ = nombres de tubes

Article No.	Description	2 tubes	3 tubes	4 tubes
UG63x21C	AKTIPRINT G 60-x / 400 V, 50 Hz			
UG63x26C	AKTIPRINT G 80-x / 400 V, 50 Hz			
UG63x31C	AKTIPRINT G 100-x / 400 V, 50 Hz			
UG63x36C	AKTIPRINT G 120-x / 400 V, 50 Hz			
Accessoires				
7000007	Ecran de commande avec une mémoire de 20 commandes			
7095021	Couleur si différente des RAL 5002 et RAL 7035			
UG63000-98	Frais de transport par voie terrestre (par palette)			
UG63000-99	Frais de transport par voie maritime (conteneur)			