

## AKTIPRINT T/e 40-2

### Sécheur UV de table – 400V / 50 Hz

Sécheur UV compact de table doté d'un convoyeur à bande pour sécher et durcir les encres sensibles aux UV, vernis UV et les colles UV, imprimés sur des matériaux plats et sur des pièces moulées comme papier, plastique, verre, métaux ainsi que sur des circuits imprimés.



Lampes à haute puissance

**Construction spéciale avec armoire support à roulettes (selon schéma 76-0937)**

#### Données techniques :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Puissance du tube UV       | max. 160 W/cm   |
| Spectre UV                 | 200 – 400 nm (Tubes sans ozone ou spectres spéciaux sur demande)  |
| Version Standard           | Unité de table compacte et prête à l'emploi avec refroidissement à l'air - 2 tubes UV - réflecteurs massifs et focalisation en aluminium - miroirs en aluminium à facettes facilement remplaçables - vitres à quartz inclusives - compteur des heures de fonctionnement - indicateur numérique de courant - console de commande intégrée - commande on/off individuelle des tubes - grille de protection des deux côtés du boîtier du tube. |
| Caractéristique puissance  | Ajustement variable de la puissance de 30% à 100% et stabilisation avec une alimentation électronique de puissance  |
| Vitesse du convoyeur       | 5-20 m/min., variable (autres vitesses de tapis roulant sur demande)  |
| Tapis du convoyeur         | PTFE, Noir, antistatique, avec ajustement manuel  |
| Longueur du convoyeur      | 1,8 m selon schéma 76-0937  |
| Largeur du convoyeur       | 42 cm   |
| Largeur maximum de passage | 48 cm   |
| Largeur de séchage UV      | 40 cm   |
| Hauteur du tunnel          | 12 – 80 mm, ajustement manuel   |
| Couleur                    | RAL 5002, bleu et RAL 7035, gris  |
| Instruction manuelle       | Allemand, Anglais ou français   |
| Note                       | L'installation d'évacuation d'air, d'alimentation et de raccordement électrique sont à la charge du client. Le matériel est fourni avec un raccord de connexion pour l'air extrait.   |

| Article No.                       | Description                     |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Aktiprint T/e 40-2 / max 160 W/cm | Sécheur UV de table 400V / 50Hz |  |
| UT51000-32                        | Indicateur digital de vitesse   |  |
| A-VERP                            | Emballage terrestre             |  |

Transport en sus – messagerie Dachser – Tarif à vous communiquer à réception de commande

Installation, démarrage et formation non inclus dans l'offre

Délai : 5 à 6 semaines à réception de l'acompte de commande

Conditions de paiement : 50% à réception de la facture d'acompte – le solde à 30 jours nets après livraison.

Validité de l'offre = 2 mois