

FOTECHEM 2004

Dégravant liquide pour écran

FOTECO

info.fotec@saati.com

1. DESCRIPTION

FOTECHEM 2004 est prêt à l'emploi et peut être utilisé comme dégravant d'écrans prêt à l'emploi..

2. UTILISATION

- ❖ FOTECHEM 2004 peut être utilisé aussi bien pour des émulsions sérigraphiques que pour des films polymères. Ce produit n'est pas adapté aux films indirects à gélatine.
- ❖ Après avoir nettoyé l'écran à fond avec le solvant biodégradable Foteclean 40306, appliquer des deux côtés avec un pinceau rigide sans partie métallique.
- ❖ Laisser agir le produit durant quelques minutes, puis nettoyer avec un jet d'eau sous haute pression.

3. REMARQUES

FOTECHEM 2004 peut être appliqué sur toutes les sortes de tissus. Avant dégravage, il est très important que l'écran soit bien nettoyé de tous les résidus d'encre. Pour améliorer le dégravage, il est recommandé d'appliquer d'abord un dégraisseur ou Foteclean 40306, rincer et après seulement utiliser le liquide de dégravage FOTECHEM 2004.

Le dégraveur ne devrait jamais sécher sur l'écran. Les émulsions résistantes à l'eau ont besoin d'un temps de contact plus long que les émulsions résistantes aux solvants.

Des écrans sous-insolés sont toujours plus difficiles à dégraver. Si le solvant de nettoyage n'est pas conforme, car incompatible avec l'émulsion ou le film, des problèmes de dégravage peuvent se produire.

4. SANTÉ ET SÉCURITÉ

Attention: Ce produit n'est approprié que pour un usage industriel. Le conserver hors de la portée des enfants. Lors de son utilisation, toujours porter des gants. Lors de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment avec de l'eau, consulter le médecin si les yeux sont atteints.



Traduit par APCIS le 14/05/2019