

FOTECLEAN 20836

SPT SALES +
MARKETING GMBH

FOTECO REMCO SAATI

Nettoyant pour écran, point d'éclair 43°C

1. Propriétés

FOTECLEAN 20836 est un nettoyant pour écran et un ouvre-maillages avec une odeur légère et un point d'éclair de 43°C. Ce solvant polyvalent a été développé pour l'élimination presque tous les types d'encre (à base solvant, aqueuses et UV) des écrans graphiques, électroniques et textiles ainsi que les vernis d'écrans, des outils et des râcles.

La formulation bien équilibrée du nettoyant pour écran à volatilité modérée garantit un traitement doux de toutes les émulsions directes/indirectes et des films capillaires, ainsi que des adhésifs pour écrans à 2 composants, sans effet négatif sur leur résistance aux solvants lorsqu'il est manipulé correctement.

FOTECLEAN 20836 contains aromatic hydrocarbons but not any chlorinated solvents or toxic organic substances that are classified in the legislation for hazardous substances and list of maximum workplace concentrations as damaging to embryos or genetic substance.

Safety and pollution related data can be obtained from the respective SDS according to guidelines 1907/2006/EC.

2. APPLICATION

FOTECLEAN 20836 est développé pour une utilisation manuelle et une application restreinte dans les bacs de lavage et les unités de lavage automatiques d'écrans.

Le nettoyant pour écrans a un point d'éclair de 43 °C et répond aux exigences minimales de protection contre les explosions pour l'impression sérigraphique et le nettoyage, conformément à la réglementation européenne EN 1010 = Sécurité des machines – Exigences de sécurité pour la conception et la construction des machines d'impression et de transformation du papier.

Lorsqu'il est utilisé dans des machines automatiques de lavage d'écrans, le nettoyant peut être recyclé par distillation sous vide. Pour garantir un fonctionnement fiable des équipements de lavage et de distillation, il est particulièrement important de contrôler régulièrement les fonctions de l'installation ainsi que la qualité du distillat et des solvants utilisés, afin d'assurer un fonctionnement optimal.

Les techniciens de service **SPT**, offrent une assistance compétente et conviviale, rapide et fiable.

3. Conditionnement – Stockage

FOTECLEAN 20836 est conditionné en bidons métalliques de 1, 5 ou 20 litres, ainsi qu'en fûts de 58 ou 200 litres. Le nettoyant doit être stocké dans un endroit sec et protégé du gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil

Nos conseils techniques, qu'ils soient oraux, écrits ou fournis par le biais d'essais, correspondent à nos connaissances actuelles et ont pour but de vous informer sur nos produits et leur utilisation. Ils ne constituent en aucun cas une garantie concernant certaines propriétés des produits ni leur adéquation à chaque application. Vous êtes donc tenu de réaliser vos propres tests avec les produits fournis pour confirmer leur adéquation au processus ou à l'objectif souhaité. La sélection et les essais des produits pour une application finale spécifique sont exclusivement de votre responsabilité

SPT Sales + Marketing GmbH
ein Unternehmen der SAATI Group
Kurfalzring 100A, 69123 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 62 21 | 77 876-27
E-Mail: spt@spt-gmbh.com
Web: www.spt-gmbh.com