FOTECLEAN 20907

SPT Sales + Marketing GmbH
FOTECO REMCO SAATI

Nettoyant pour écrans, biodégradable, point d'éclair 65°C

1.Propriétés

FOTECLEAN 20907 est un nettoyant pour écrans et un ouvre-maillage avec un point d'éclair de 65°C. Ce solvant polyvalent a été conçu pour éliminer presque tous les types d'encres (à base solvant, aqueuses et UV) des écrans graphiques, électroniques et textiles ainsi que les vernis d'écrans, des outils et des râcles.

La formulation bien équilibrée du nettoyant pour écrans à volatilité moyenne et lente garantit un traitement doux de toutes les émulsions directes/indirectes et des films capillaires, ainsi que des adhésifs pour écrans à deux composants, sans effet négatif sur leur résistance aux solvants lorsqu'il est manipulé correctement.

FOTECLEAN 20907 est biodégradable et ne contient pas d'hydrocarbures aromatiques, de solvants chlorés ni de substances organiques toxiques classées dans la législation des substances dangereuses et dans la liste des concentrations maximales en milieu de travail comme étant nuisibles pour les embryons ou les substances génétiques.

Les données relatives à la sécurité et à la pollution peuvent être obtenues à partir de la FDS respective conformément aux directives 1907/2006/CE.

2.Application

FOTECLEAN 20907 est conçu pour une utilisation manuelle et une application dans des bacs de lavage et des unités de lavage automatiques d'écrans. En raison de sa volatilité lente, son utilisation pour le nettoyage manuel des écrans et l'ouverture de maillage est limitée.

Le nettoyant pour écrans a un point d'éclair de 65°C et répond aux exigences de protection contre les explosions pour l'impression sérigraphique et le nettoyage, conformément à la réglementation *EN 1010 = Sécurité des machines – Exigences de sécurité pour la conception et la construction des machines d'impression et de transformation du papier*. Le point d'éclair élevé élimine la nécessité d'outils antidéflagrants dans les zones de travail.

Lorsqu'il est utilisé dans des machines automatiques de lavage d'écrans, le nettoyant peut être recyclé par distillation sous vide. Pour un fonctionnement sans problème des équipements de lavage et de distillation, il est particulièrement important de vérifier régulièrement les fonctions de l'installation ainsi que la qualité du distillat et des solvants utilisés, afin d'assurer un fonctionnement optimal.

Les techniciens de service ***SPT***, offrent une assistance compétente et conviviale, rapide et fiable.

3. Conditionnement – Stockage

FOTECLEAN 20907 est conditionné en bidons métalliques standards de 1, 5 ou 20 L et en fûts de 58 L ou 200 L. Le nettoyant doit être stocké dans un endroit sec et protégé du gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

FOTECO
Eine Marke von SAATI

Nos conseils techniques, qu'ils soient oraux, écrits ou fournis par le biais d'essais, correspondent à nos connaissances actuelles et ont pour but de vous informer sur nos produits et leur utilisation. Ils ne constituent en aucun cas une garantie concernant certaines propriétés des produits ni leur adéquation à chaque application. Vous êtes donc tenu de réaliser vos propres tests avec les produits fournis afin de confirmer leur adéquation pour le processus ou l'objectif souhaité. La sélection et les essais des produits pour une application finale spécifique sont exclusivement de votre responsabilité.

SPT Sales + Marketing GmbH
ein Unternehmen der SAATI Group
Kurpfalzring 100A, 69123 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 62 21 | 77 876-27
E-Mail: spt@spt-gmbh.com
Web: www.spt-gmbh.com

Issue January 2020