

FOTECLEAN 40379

SPT SALES +
MARKETING GMBH

FOTECO REMCO SAATI

Nettoyant pour écrans, biodégradable, point d'éclair 80 °C

1. Propriétés

FOTECLEAN 40379 est un nettoyant pour écrans à faible odeur, avec un point d'éclair de 80 °C. Ce solvant polyvalent contient des agents mouillants qui permettent d'éliminer presque tous les types d'encre (à base solvant, aqueuses et UV) des écrans graphiques, électroniques et textiles ainsi que les vernis d'écrans, des outils et des râcles.

La formulation équilibrée de ce nettoyant pour écrans, à évaporation lente et à faible teneur en COV, garantit un traitement en douceur de toutes les émulsions directes/indirectes et films capillaires, ainsi que des colles pour écrans bicomposants. Lorsqu'il est utilisé correctement, il n'a aucun effet négatif sur la résistance aux solvants de ces matériaux.

FOTECLEAN 40379 est facilement biodégradable et ne contient ni hydrocarbures aromatiques, ni solvants chlorés, ni substances organiques toxiques classées, selon la législation sur les substances dangereuses et les listes de valeurs limites d'exposition professionnelle, comme nocives pour les embryons ou le patrimoine génétique.

Les données relatives à la sécurité et à l'environnement peuvent être consultées dans la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante, conformément au règlement 1907/2006/CE.

2. Application

L'application de **FOTECLEAN 40379** se fait principalement dans des bacs de nettoyage manuels (wash-out) et des systèmes automatiques de lavage d'écrans.

Le point d'éclair de 80 °C élimine la nécessité d'infrastructures anti-explosion dans les zones de travail.

Pour l'élimination des plastisols, des encres textiles et pour le verre, ainsi que des encres de sublimation, le nettoyant peut être dilué de 1:1 à 1:5 avec de l'eau du robinet.

Le mélange nettoyant pour écrans et eau possède une efficacité opérationnelle extrêmement longue, et la solution de nettoyant contaminée par l'encre peut être réutilisée par filtration, sédimentation et/ou floculation. Des informations détaillées concernant , Les méthodes de recyclage possibles sont indiquées dans les fiches techniques **SPT** correspondantes.

Les techniciens de service **SPT**, offrent une assistance compétente, conviviale, rapide et fiable.

3. Emballage - Stockage

FOTECLEAN 40379 est conditionné en bidons métalliques standard de 1, 5 ou 20 litres, ainsi qu'en fûts de 200 litres. Le nettoyant doit être stocké dans un endroit sec et protégé du gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.